



Produktseite

Schutzgas-Schweisgerät MIG 172/6W

Art.-Nr.: 20074

- Schutzgasschweißgerät
- stufenlos einstellbarer Drahtvorschub
- für Schweißdrahtrollen bis max. 5 kg
- 6 Schaltstufen
- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Thermoüberlastschutz & Kühlventilator
- 3 m Schlauchpaket mit Euro-Zentralanschluss
- Massekabel mit Masseklemme
- 1-uhriger Druckminderer
- Gasschlauch mit Befestigungsschellen
- inkl. Schweißschild (DIN 11) & Fahrwerk
- ED bei max. Schweißstrom 230V: 10%

Optionales Zubehör:

- # 16921 Automatikschweißhelm GSH-TC-2
- # 16922 Automatikschweißhelm GSH-K
- # 16924 Automatikschweißhelm GSH 180-TC-2
- # 16975 Schweißhandschuhe 5-Finger 6120
- # 24843 Schweiß- & Düsenschutzspray

Technische Daten:

Netzspannung:	230 V
Frequenz:	50 Hz
Schutzart (IP):	21S
Isolationsklasse:	H
Leerlaufleistung:	25 W
Wirkungsgrad:	54 %
max. Netzleistung 230V:	6,2 kVA
Absicherung, träge:	16 A
Leerlaufspannung:	40 V
max. Schweißstrom 230V:	135 A
Regelbereich Schweißstrom:	25-135 A
Anzahl der Schaltstufen:	6
Einschaltdauer bei max. Strom 230V:	135~10 / 77~30 A ~ %
empfohlene Materialstärke:	1-8 mm

Wagen

Länge Schlauchpaket: 3 m

Maße LxBxH: 640 x 360 x 450 mm
 Nettogewicht: 34,1 kg
 Bruttogewicht: 37,5 kg



VE 9



L 710 x B 325 x H 465 mm

GTIN-Code

4015671200747